

## ELEKTRONSKI DOZATOR VODE DW-02

Ako do sada niste obezbedili dozator vode, ili imate problem sa odmeravanjem vode uopšte, obaveštavamo Vas da smo u proizvodni program uvrstili i jedan ovakav uređaj. Prednosti korišćenja ovakvog uređaja su znatne (brže i preciznije doziranje, lako podešavanje željene količine, čista radna sredina ...). Veoma su pouzdani, jednostavni za korišćenje, cena nabavke i održavanja povoljna. Do sada su ovi dozatori u upotrebi u sledećim firmama: Privatno preduzeće Nipek-Niš, Žitopek A.D. -Niš, Winers-Jagodina, Pons-Čačak, Moka-Čačak, Izvor-Paraćin, MlinPek-Bela Palanka i drugim. Navodimo da nabavkom ovog uređaja dugoročno (naravno uz povremen pregled i eventualno čišćenje od kamenca ili zamenu delova) rešavate problem doziranja vode. Garancija na elektronski deo opreme je 2 godine a na elektromehanički deo (impulsni vodomerni i elektromagnetni ventil) jedna godina.

Elektronski dozator vode DW-02 namenjen je pojednostavljanju procedure odmeravanja vode u pekarama prilikom zamesa. Doziranje vode se vrši podešavanjem gornjeg displeja na željenu vrednost tasterima up-down i pritiskom na START taster. LED Out predstavlja uključenost elektromagnetnog ventila. Taster RESET je aktivan jedino kada je LED Out isključena. U dozator je implementiran digitalni termometar koji očitava temperature vode, koja se dobija na izlazu mešačkog dela, podešavanjem otvorenosti ventila za toplu i hladnu vodu. U unutrašnjosti dozatora se nalazi ventil koji služi da ograniči maksimalni protok vode na nivo definisan tačnošću vodomera. Iznad navedenog

opsega javlja se greška u merenju (doziranju).



[www.enings.com](http://www.enings.com)

### Tehnički podaci

Maksimalna dozvoljena temperature	(°C)	80
Maksimalni protok Qmax	(m <sup>3</sup> /h)	1.5 (2.5)
Maksimalni pritisak vode	(bar)	5
Maksimalna količina doziranja	(l)	999
Dimenzije uređaja	(mm)	400*350*120
Nazivna snaga	(VA)	30
Priključni napon	(V)	230